

LUMITRONIC TRANSFORMATOREN

Eine Serie elektronischer Transformatoren mit 60-, 105- und 150-VA-Leistung. Lumitronic-Transformatoren können für Downlights und Exospot der Baureihen Motto und Instar verwendet werden.

Alle Transformatoren lassen sich einfach montieren und können mit allen gängigen Dimmern heruntergeregelt werden. Alle Lumitronic-Transformatoren sind mit thermischen Sicherungsautomaten vor Überlastung und Kurzschluß geschützt. Softstart im Hinblick auf eine längere Lebensdauer der Lampen. Lumitronic 105 und 150VA können primär gekoppelt werden und sind mit drei Paar sekundären Anschlussklemmen versehen.



28

LUMITRONIC

ART.NR.	MODELL	LxBxH	GEWICHT
3006030	20-60VA	91x28x41mm	0,1kg
3006040	20-105VA	146x26x38mm	0,1kg
3006050	50-150VA	148x30x46mm	0,2kg

3006120	Lumiblock, 6-Wege-Anschlußblock mit 25cm-Kabel
3006110	Lumiflex, Anschlusskabel 2m*
3006150	Lumicord, Verlängerungskabel 1m*

*für Lumitronic 60 und 105 (max 50W, max 70°C)

Die folgenden Lampen können direkt an die Transformatoren angeschlossen werden.

	20W	35W	50W	75W	100W
60VA	1	1	1	-	-
105VA	3	3	2	1	1
150VA	3	3	3	2	1

Mit einem Lumiblock können die folgenden Lampen angeschlossen werden.

	20W	35W	50W	75W	100W
60VA	3	1	1	-	-
105VA	5	3	2	-	-
150VA	6	4	3	-	-



20-60VA



20-105VA



50-150VA



Lumiblock



Lumiflex



Lumicord